

Collegare il bench box v.2 allo strumento ed il cavo multifunzione nel seguente modo:

Connect the bench box v.2 to the tool and connect the multifunction cable as follows:

RED: + 12V	5, 87, 92
BLACK: GROUND	1
BLUE: CAN-H	68
ORANGE: CAN-L	67
WHITE	23
BROWN	18



Per leggere e scrivere utilizzare il seguente driver:

- BENCH MODE
- VW / AUDI / SEAT / SKODA
- TC1796 – VAG
- **SIMOS PCR2.1**

To read and write use the following driver:

- BENCH MODE
- VW / AUDI / SEAT / SKODA
- TC1796 - VAG
- **SIMOS PCR2.1**

ATTENZIONE:

Oltre a leggere/scrivere il full backup, tramite questo driver è possibile sbloccare la scrittura seriale per il driver OBD "R/W MAPS":

Caricando il file della EEPROM, se il software vede che la Eeprom è bloccata, mostrerà il seguente messaggio:

*Impostare unlock EEPROM per
programmazione seriale mappe?*

Scegliendo **OK** verrà applicato lo sblocco sulla EEPROM e si potrà anche scrivere la centralina in OBD usando il driver seriale R/W MAPS.

ATTENTION:

In addition to reading/writing the full backup, you can also use this driver to unlock the serial write for the OBD driver "R/W MAPS":

By loading the EEPROM file, if the software sees that the Eeprom is locked, the following message will be displayed:

*Set unlock EEPROM for
serial maps programming?*

Choosing **OK** will apply the unlock on the EEPROM and you can also write the ECU in OBD using the serial driver R/W MAPS.

Ricordiamo che è inoltre possibile leggere e scrivere la PCR2.1 tramite OBD usando il driver:

SIMOS PCR 2.1 ONLOCK BY OBD *CAN

Questo driver legge il file con lettura virtuale e sblocca la centralina direttamente in scrittura applicando una patch sul file del micro durante la scrittura.

We also remind you that you can also read and write PCR2.1 via OBD using the driver:

SIMOS PCR 2.1 ONLOCK BY OBD *CAN

This driver reads the file with virtual read and unlocks the control unit directly while writing by applying a patch on the micro file during writing.